



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Kompakt 28W 3640lm - 840 Kaltweiß |  
60x60cm - UGR <25 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246901                       |
| EAN                                     | 4099854014505                |
| Marke                                   | Ledvance                     |
| Herstellername                          | PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                        |
| Product Serie                           | PANEL COMFORT                |

## Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Technologie                  | LED Integriert        |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240               |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar      |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89                 |
| Helle Farbe                  | Weiß                  |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe           |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                    |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130                   |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Leuchtenverbindung  | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Reflektoroberfläche | Matt                          |
| Leistungsfaktor     | >0.90                         |
| Produkttyp          | LED Panel                     |

## Informationen zur Leuchte

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 - für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                    |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 32      |

## Sensorinformationen

## Warum BudgetLight?

Sensortyp

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**