



**Technische Daten Ledvance LED Downlight Biolux DN150 21W 2200lm 60D - 927-965 Abstimmbares Weiß | 175mm - Ausschnitt 160mm - Dali Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 249875                                 |
| EAN                                     | 4099854140310                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                                  |

## Technische Informationen

|   |  |
|---|--|
| Technologie                               | LED Integriert                           |
| Lampen Spannung (V)                       | 220-240                                  |
| Dimmbar                                   | Mit Dali dimmbar                         |
| Farbcode                                  | 927 Extra Warmweiß, 965 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)                       | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)                  | 90-99                                    |
| Helle Farbe                               | Weiß                                     |
| Farbsteuerung                             | Einstellbares Weiß                       |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 60                                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 105                                      |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                                    |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen             |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Optikabdeckung | Opal               |
| Produkttyp     | LED Deckenstrahler |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Einbau                   |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme     |
| Product Serie      | BIOLUX                   |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 99  |
| Durchmesser (mm) | 175 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**