



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Alu DN200 35W 3150lm 100D - 840  
Blanc Froid | 215mm - IP44



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	233343
EAN	4058075091573
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	100

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	90
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	120
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Convient pour l'Extérieur	Non
Référence Article	Spot Encastrable LED

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP44 - Résistant aux éclaboussures
Protection Impacts	IK02
Température de Fonctionnement	De -20 à +45
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Push-in connector 2-pole]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

## Dimensions

Hauteur (mm)	61
Diamètre (mm)	215

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**  
Pas de détecteur